



# VULCANIZADOS TRANCHO, S.A.

C/ Bazán nº 6-8 P.I Bankuni3n I 33211 Tremañes Gij3n Asturias  
Tel. 985 345 773 M3vil 679 48 48 55 / 57 www.trancho.com



## TRELLJET 581

### MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Limpeza a alta presi3n, drenaje, pulverizaci3n



### Aplicaciones

Para la limpeza profesional e industrial (no deja marcas) a alta presi3n, por ejemplo en la industria agroalimentaria. Tanto para unidades de limpeza m3viles como instalaciones fijas. Tambi3n para aplicaciones con montaje en enrollador.

### Especificaciones t3cnicas

**Tubo interior** :NBR/SBR, negro, liso.  
**Armadura** : 1 capa de hilos de acero trenzados.  
**Revestimiento** :SBR/NBR, azul, liso.  
**Temperatura** :- 40 °C a + 150 °C.

### Ventajas

- No se decolora resistente a los aceites y detergentes, revestimiento liso.
- Resistente al desgaste y a las inclemencias de tiempo.
- Alta resistencia a la temperatura.
- Ligera, flexible y resistente a las torsiones.

## TRELLJET 581

11/01/2011

DN	Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Ø refuerzo mm	Presi3n de servicio bar	Presi3n de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	C3digo de art3culo	Stock (■) o cant. m3n m
6	6.4	+0.6/-0.2	2.65	11.7 ±0.7	9.8 ±0.3	400	1000	50	0.16	100	2910430 ■
										20-95	2910430K ◇
8	7.9	+0.6/-0.2	2.75	13.4 ±0.7	11.5 ±0.3	400	1000	60	0.19	100	2910440 700
										20-95	2910440K ◇
10	9.5	+0.6/-0.2	3.00	15.5 ±0.7	13.6 ±0.3	400	1000	70	0.25	100	2910450 800
										20-95	2910450K ◇
13	12.7	+0.8/-0.4	3.00	18.7 ±0.8	16.7 ±0.3	350	900	80	0.30	100	2910470 ■
										20-95	2910470K ◇

◇ Seg3n disponibilidad.

Marcado en hueco y en cont3nuo diam. 6.4 a 9.5 mm :

TRELLEBORG - TRELLEJET 581 - ND mm - ND " - WP 400 BAR/5880 PSI - MAX 150 °C - trimestre/año - Made in France

Marcado en hueco y en cont3nuo diam. 12.7 mm :

TRELLEBORG - TRELLEJET 581 - ND mm - ND " - WP 350 BAR/5000 PSI - MAX 150 °C - trimestre/año - Made in France