




VULCANIZADOS TRANCHO, S.A.

C/ Bazán nº 6-8 P.I Bankuni6n I 33211 Tremañes Gij6n Asturias
Tel. 985 345 773 M6vil 679 48 48 55 / 57 www.trancho.com



CRISAL AL

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Aire/Servomecanismo neum6tico



Aplicaciones

Manguera de aire, tambi6n para aplicaciones de descarga de agua y alimentos l6quidos.
No es adecuado para el transporte de alimentos grasos, productos l6cteos incluidos.

Ventajas

- Ligera, flexible, multiuso (consultar la tabla de resistencias qu6micas).
- Amplia gama de di6metros.
- La calidad de los alimentos en consonancia con la directiva europea.

Especificaciones t6cnicas

Tubo interior : PVC, transparente, liso.

Armadura : hilos sint6ticos.

Revestimiento : PVC, transparente, liso.

Temperadura : - 15 °C a + 60 °C.

Est6ndar y certificaciones : cumple con la directiva europea 2007/19/CE para la transferencia de alimentos no grasos y alcoholes varios.

Informaciones complementarias

Las presiones de trabajo y rotura mencionadas m6s abajo son v6lidas a + 20 °C.

CRISAL AL

06/02/2009

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presi6n de servicio bar	Presi6n de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	C6digo de art6culo	Stock (■) o cant. m6n m
4.0	± 0.5	3.00	10.0 ± 0.25	15	45	0.08	* 4 x 50	0085010	2000
5.0	± 0.5	3.00	11.0 ± 0.25	15	45	0.09	* 4 x 50	0070648	2000
6.0	± 0.5	3.00	12.0 ± 0.25	15	45	0.10	* 8 x 25 * 4 x 50	0202564 0202565	■
8.0	± 0.6	3.00	14.0 ± 0.25	15	45	0.13	* 6 x 25 * 3 x 50	0202566 0202567	■
9.0	± 0.6	3.00	15.0 ± 0.25	15	45	0.14	* 6 x 25 * 3 x 50	0202568 0202569	■
10.0	± 0.6	3.00	16.0 ± 0.25	15	45	0.15	* 6 x 25 * 3 x 50	0202570 0202571	■
12.0	± 0.6	3.00	18.0 ± 0.25	15	45	0.17	* 4 x 25 * 2 x 50	0202572 0202573	■
13.0	± 0.6	3.50	20.0 ± 0.25	10	30	0.22	25 50	0202574 0202575	■
16.0	± 0.8	3.25	22.5 ± 0.25	10	30	0.24	25 50	0202576 0202577	■
19.0	± 0.8	4.00	27.0 ± 0.40	6	24	0.35	25 50	0202542 0202543	■
25.0	± 1.0	4.50	34.0 ± 0.40	6	18	0.51	25 50	0202544 0202545	■
32.0	± 1.0	5.00	42.0 ± 0.50	6	18	0.72	25 50	0202546 0202547	■
38.0	± 1.0	5.00	48.0 ± 0.50	6	18	0.83	25	0202548	■
50.0	± 1.0	7.00	64.0 ± 0.50	6	18	1.55	25	0202549	■

* las mangueras se suministran en cajas de cart6n

Marcado

⊗ ID x OD - WP bar