



VULCANIZADOS TRANCHO, S.A.

C/ Bazán nº 6-8 P.I Bankuni3n I 33211 Tremañes Gij3n Asturias
Tel. 985 345 773 M3vil 679 48 48 55 / 57 www.trancho.com



BREATHING HOSE EN 14593

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Aire para mascarillas y aire presurizado



Aplicaciones

L3nea de alimentaci3n de aire para mascarillas y aire presurizado.

Ventajas

- Segura y duradera.
- Resistente a altas temperaturas.
- Muy flexible.
- Revestimiento resistente a la abracci3n.
- Antiestática.
- Homologaci3n seg3n la norma EN 14593/14594.

Especificaciones t3cnicas

Tubo interior : EPDM, negro, liso.
Armadura : 1 capa de hilos sint3ticos trenzados.
Revestimiento : EPDM, negro, liso.
Temperatura : - 40 3C a + 120 3C.
Propiedades el3ctricas : tubo y revestimiento conductores,
 $10^3 /m < R < 10^8 /m$.
Estándar y certificaciones: EN 14593/14594.

Informaciones complementarias

Todos los diámetros disponibles con revestimiento resistente al retroceso de la llama bajo pedido.

BREATHING HOSE EN 14593

13/10/2010

Diam. int.	Espesor de la pared	Diam. ext.	Presi3n de servicio	Presi3n de rotura	Radio de curvatura	Peso	Longitud	C3digo de art3culo	Stock (■) o cant. m3n		
mm	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m		m		
7.2	± 0.5	3.5	14.2	± 0.7	10	80	100	0.17	20	5501733	◇
									40	5501734	◇
									80	5501735	■
9.5	± 0.5	4.0	17.5	± 0.8	10	80	125	0.24	20	5501736	◇
									40	5501737	■
									80	5501738	■

◇ Seg3n disponibilidad.

Marcado

