



VULCANIZADOS TRANCHO, S.A.

C/ Bazán nº 6-8 P.I Bankuni3n I 33211 Tremañes Gij3n Asturias
Tel. 985 345 773 M3vil 679 48 48 55 / 57 www.trancho.com



HYDRO'ECO

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Hidrocarburos y productos derivados del petr3leo



Aplicaciones

Descarga de productos derivados del petr3leo con contenido en aromáticos superiores al 50 % (gasolina con plomo, sin plomo y gas3leo).

Para l3neas de retorno de aceites y grasas en sistemas hidr3ulicos, aire presurizado y algunos otros gases (vapores con aceite).

Tambi3n para sistemas de alimentaci3n y retorno de gasolina, manguera de aireaci3n o l3neas de vac3o para combustible/aceite.

Ventajas

- Tubo resistente a la gasolina.
- Excelente radio de curvatura.
- Flexible tanto a bajas temperaturas como altas.
- Revestimiento resistente a la abrasi3n y a las condiciones atmosf3ricas, y tambi3n al contacto con los productos transportados.

Especificaciones t3cnicas

Tubo interior : NBR/PVC, resistente a la gasolina, negro, liso.

Armadura : 2 capas espirales de hilos sint3ticos.

Revestimiento : NBR/PVC, resistente a los aceites y al clima, negro, liso.

Temperadura : - 30 °C a + 100 °C.

Informaciones complementarias

Otras longitudes o embalaje bajo pedido.

Se suministra montada en enrolladores blancos con un paso de Ø 55 mm.

HYDRO'ECO

19/02/2007

Diam. int.	Espesor de la pared	Diam. ext.	Presi3n de servicio	Presi3n de rotura	Radio de curvatura	Peso	Longitud	C3digo de art3culo	Stock (■) o cant. m3n
mm	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m		m
3.0 ± 0.4	2.25	7.5 ± 0.5	10	30	23	0.05	20	0061635	■
4.0 ± 0.4	3.50	11.0 ± 0.5	10	30	30	0.11	20	0061636	■
5.0 ± 0.4	3.50	12.0 ± 0.5	10	30	34	0.13	20	0061637	■
6.0 ± 0.4	3.00	12.0 ± 0.5	10	30	38	0.12	20	0061638	■
7.0 ± 0.5	3.00	13.0 ± 0.6	10	30	45	0.13	20	0061639	■
8.0 ± 0.5	3.00	14.0 ± 0.6	10	30	52	0.14	20	0061640	■
10.0 ± 0.5	3.00	17.0 ± 0.6	10	30	62	0.20	10	5500140	■

Marcado



y en relieve : week - year