



# VULCANIZADOS TRANCHO, S.A.

C/ Bazán nº 6-8 P.I Bankuni6n I 33211 Tremañes Gij6n Asturias  
Tel. 985 345 773 M6vil 679 48 48 55 / 57 www.trancho.com



## NORMINES II

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  
Aire/Servomecanismo neum6tico



### Aplicaciones

Manguera para trabajos pesados con herramientas neum6ticas como taladros para piedra, pulidoras y vibradores, martillos mec6nicos, etc.

Uso general con aire presurizado en minería, construcci6n, plantas industriales y varios.

Para aire presurizado en todo tipo de aplicaciones, oxígeno (s6lo Ø interior 25 mm) y gases inertes para la soldadura de arco : arg6n, nitr6geno y di6xido de carbono.

Tambi6n para otros usos (bajo ciertas condiciones) como agua industrial, soluciones acuosas o emulsiones para la fumigaci6n agrícola, blanqueado, desinfecci6n, ácidos y álcalis.

### Ventajas

- Alta resistencia a la abrasi6n y condiciones atmosféricas.
- Buena flexibilidad en frío.
- Amplia gama de diámetros y dimensiones.
- Alto factor de seguridad.

### Especificaciones técnicas

**Tubo interior** : SBR, negro, liso.

**Armadura** : hilos sintéticos.

**Revestimiento** :SBR, negro, liso para Ø 25 mm, bandelado para Ø > 25 mm.

**Temperatura** : - 30 °C a + 70 °C.

**Estándar y certificaciones** :ISO 2398:2009-2B-LT

### Informaciones complementarias

Posibilidad de fabricaci6n de Ø superiores bajo pedido.

Algunas de las dimensiones que no se almacenan, est6n disponibles en almacén Sin marca ni rayas.

Bajo pedido, las de diámetro interior entre 25 y 50 mm pueden ser manufacturadas con superficie lisa.

## NORMINES II

12/12/2010

Diam. int. mm	Esesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presi6n de servicio bar	Presi6n de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	C6digo de articulo	Stock (■) o cant. m6n m
6.0 ± 0.4	3.50	13.0 ± 0.5	20	80	18	0.16	20	0061336	◇
							40	0061337	■
							120	0061338	1920
8.0 ± 0.5	3.50	15.0 ± 0.6	20	80	25	0.19	20	0061342	■
							40	0061343	■
							120	0061344	■
9.0 ± 0.5	4.00	17.0 ± 0.6	20	80	30	0.25	20	0061346	◇
							40	0061346	■
							120	0061347	1920
10.0 ± 0.5	4.00	18.0 ± 0.6	20	80	35	0.26	20	0061348	■
							40	0061349	■
							120	0061350	■
13.4 ± 0.6	4.55	25.0 ± 0.7	20	60	60	0.40	20	5500055	■
							40	5500056	■
							80	5500057	■
16.4 ± 0.7	5.60	27.6 ± 0.8	20	60	70	0.61	20	5500058	■
							40	5500059	■
							80	5500060	1440
19.4 ± 0.7	5.60	30.6 ± 0.8	20	60	80	0.69	20	5500061	■
							40	5500062	■
							80	5500063	■
25.0 ± 1.0	6.50	38.0 ± 1.1	20	60	100	1.01	20	5500064	■
							40	5500065	■
							80	5500066	■

Diam. 30 a 100 mm ver p6gina siguiente.

Marcado diam. 6 a 25 mm

◇ Seg6n disponibilidad.

TRELLEBORG NORMINES II - ND - WP 16 bar - ISO 2398:2009 - 2B - LT Made in France