



VULCANIZADOS TRANCHO, S.A.

C/ Bazán nº 6-8 P.I Bankuni6n I 33211 Tremañes Gij6n Asturias
Tel. 985 345 773 M6vil 679 48 48 55 / 57 www.trancho.com



NTH

QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

Hydrocarburos y productos derivados del petr6leo



Aplicaciones

Aspiraci6n y descarga de productos derivados del petr6leo con contenido en aromáticos hasta un 50 % en todas las aplicaciones industriales.

Equipos para camiones cisterna para suministro de aceites y gasolina.

Ventajas

- Se corta a la longitud deseada.
- Ligera y flexible.
- Gama de diámetros para todo tipo de racores.
- Disipaci6n de la electricidad estática garantizada por el tubo.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NBR, resistente a los aceites y a la gasolina, negro, liso.

Armadura : hilos textiles trenzados con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

Revestimiento : NBR/PVC, resistente a los aceites y al clima, negro, bandelado.

Temperatura : - 30 °C a + 80 °C.

Propiedades eléctricas : tubo conductor, $R < 10^{-6} \Omega/\text{lg}$.

Estándar y certificaciones : EN 1761 tipo SD.

NTH

20/03/2007

Diam. int. mm	Esesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presi6n de servicio bar	Presi6n de rotura bar	Dépresi6n máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longítud m	C6digo de artículo	Stock (■) o cant. mín m
19.0	6.0 ±0.5	31.0 ±1.0	10	40	0.9	125	0.70	20	5501515	400
								40	5501516	400
25.0	6.0 ±0.5	37.0 ±1.0	10	40	0.9	150	0.82	20	5501501	■
								40	5501502	■
32.0	6.0 ±0.5	44.0 ±1.0	10	40	0.9	175	1.07	20	5501503	■
								40	5501504	■
38.0	6.5 ±0.6	51.0 ±1.0	10	40	0.9	225	1.28	20	5501505	■
								40	5501506	■
50.0	8.0 ±0.6	66.0 ±1.2	10	40	0.9	275	2.12	20	5501507	■
								40	5501508	■
63.0	8.0 ±0.6	79.0 ±1.2	10	40	0.9	300	2.62	20	5501509	■
								40	5501510	■
75.0	8.0 ±0.6	91.0 ±1.2	10	40	0.9	350	3.28	20	5501511	■
								40	5501512	■
100.0	8.0 ±0.6	116.0 ±1.2	10	40	0.9	450	4.12	20	5501513	■
								40	5501514	■

Marcado



y en relieve : TRELLEBORG - NTH - EN 1761:1999 - SD - ND - WP 10 bar - Ω - month/year - batch number