



VULCANIZADOS TRANCHO, S.A.

C/ Bazán nº 6-8 P.I Bankuni6n I 33211 Tremañes Gij6n Asturias
Tel. 985 345 773 M6vil 679 48 48 55 / 57 www.trancho.com



POLYOIL

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Hidrocarburos y productos derivados del petr6leo



Aplicaciones

Para el trasvase a alta presi6n de productos derivados del petr6leo y unidades hidr6ulicas de baja presi6n y retorno de aceite.
Tambi6n para derivados del petr6leo ligeros o pesados, productos qu6micos y agentes anticongelantes, productos industriales alcalinos y agua de mar.

Ventajas

- Excelente resistencia al envejecimiento, a las condiciones atmosf6ricas y al ozono.
- Muy buena resistencia a la presi6n.
- Compuesto especial resistente a los derivados del petr6leo con contenido arom6tico inferior a un 50 %.
- Conductividad el6ctrica garantizada por el tubo y el revestimiento.

Especificaciones t6cnicas

Tubo interior :NBR resistente al aceite, negro, liso.

Armadura :hilos sint6ticos.

Revestimiento :CR resistente a los aceites y a las inclemencias del tiempo, negro, liso.

Temperadura :- 30 °C a + 100 °C .

Propiedades el6ctricas :tubo y revestimiento conductores, $R < 10^6 \cdot /m$

POLYOIL

01/03/2011

| Diam. int. mm | Espesor de la pared mm | Diam. ext. mm | Presi6n de servicio bar | Presi6n de rotura bar | Radio de curvatura mm | Peso kg/m | Longitud m | C6digo de art6culo | Stock (■) o cant. m6n m |
|------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------------|
| 6.0 ±0.4 | 3.50 | 13.0 ±0.5 | 20 | 80 | 30 | 0.14 | 20 | 0060428 | ■ |
| | | | | | | | 40 | 0060429 | 1720 |
| | | | | | | | 100 | 0060431 | 1700 |
| 8.0 ±0.5 | 3.50 | 15.0 ±0.6 | 20 | 80 | 34 | 0.17 | 20 | 0060432 | ■ |
| | | | | | | | 40 | 0060433 | ■ |
| | | | | | | | 100 | 0060435 | ■ |
| 10.0 ±0.5 | 3.50 | 17.0 ±0.6 | 20 | 80 | 38 | 0.19 | 20 | 0060436 | ■ |
| | | | | | | | 40 | 0060437 | ■ |
| | | | | | | | 100 | 0060439 | ■ |
| 13.0 ±0.6 | 4.00 | 21.0 ±0.7 | 20 | 80 | 45 | 0.28 | 20 | 0060440 | ■ |
| | | | | | | | 40 | 0060441 | ■ |
| | | | | | | | 100 | 0060443 | ■ |
| 16.0 ±0.7 | 4.25 | 24.5 ±0.8 | 20 | 80 | 53 | 0.35 | 20 | 0060444 | ■ |
| | | | | | | | 40 | 0060445 | ■ |
| | | | | | | | 100 | 0060447 | ■ |
| 19.0 ±0.7 | 4.50 | 28.0 ±0.8 | 20 | 80 | 58 | 0.43 | 20 | 0060448 | ■ |
| | | | | | | | 40 | 0060449 | ■ |
| | | | | | | | 100 | 0060451 | ■ |
| 25.0 ±1.0 | 5.00 | 35.0 ±1.0 | 20 | 80 | 77 | 0.62 | 20 | 0060452 | ■ |
| | | | | | | | 40 | 0060453 | ■ |
| | | | | | | | 80 | 0060454 | ■ |

■ Seg6n disponibilidad.

Marcado

