



# VULCANIZADOS TRANCHO, S.A.

C/ Bazán nº 6-8 P.I Bankuni3n I 33211 Tremañes Gij3n Asturias  
Tel. 985 345 773 M3vil 679 48 48 55 / 57 www.trancho.com



## PROJECTOR 60

### CONSTRUCCI3N Y MEDIO AMBIENTE

Manipulaci3n de productos pulverulentos y abrasivos



### Aplicaciones

Proyecci3n y transporte de mortero seco, micro-hormig3n, arena para mezcladores transportadores.

### Ventajas

- Flexible y f3cil de manejar.
- Ligera.
- Excelente resistencia del tubo interior a la abrasi3n.
- Tubo interior conductor de la electricidad est3tica, que aumenta la seguridad del operador.

### Especificaciones t3cnicas

**Tubo interior** : NR, resistente a la abrasi3n, negro, liso.

**Armadura** : hilos sint3ticos.

**Revestimiento** : SBR, resistente a las inclemencias del tiempo y al desgaste, negro, bandelado.

**Temperatura** : - 30 3C a + 70 3C.

**Propiedades el3ctricas** : tubo conductor,  $R < 2.10\Omega/m$ .

**Propiedades especiales** : resistencia del tubo a la abrasi3n  $< 70m^3$ , conforme a la norma DIN 53516.

## PROJECTOR 60

18/02/2009

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm		Diam. ext. mm		Presi3n de servicio bar	Presi3n de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	C3digo de art3culo	Stock (■) o cant. m3n m
65.0	10.0	± 0.75	85.0	± 1.5	20	60	320	2.94	20	5501065	200
89.0	10.5	± 0.75	110.0	± 1.5	20	60	500	4.13	20	5501066	200

### Marcado

