



# VULCANIZADOS TRANCHO, S.A.

C/ Bazán nº 6-8 P.I Bankuni6n I 33211 Tremañes Gij6n Asturias  
Tel. 985 345 773 M6vil 679 48 48 55 / 57 www.trancho.com



## PULSOR 200

### CONSTRUCCI6N Y MEDIO AMBIENTE

Manipulaci6n de productos pulverulentos y abrasivos



### Aplicaciones

Manguera para bombear hormig6n a alta presi6n para el transporte por brazos, colocaci6n y llenado de pilares. Descarga neum6tica de cemento y minerales. Bombeado de lodo y fango de perforaciones (sin aceite). Vertido de gunita, cemento y hormig6n.

### Ventajas

- Diseñada para condiciones de operaci6n extremas, alta presi6n y productos abrasivos.
- Alta resistencia a la abracci6n con larga vida de uso.
- Flexible y f6cil de manejar.
- Estructura robusta para soportar altas cargas garantizando la m6xima seguridad.
- Construcci6n que elimina las torsiones y permite limpiarla invirtiendo el bombeado.

### Especificaciones t6cnicas

**Tubo interior** : NR, resistente al desgaste, negro, liso.

**Armadura** : 2 capas espirales de hilos de acero para diam.  $\leq$  65 mm, 4 capas espirales de hilos de acero para diam.  $\geq$  76.2 mm.

**Revestimiento** : NR, resistente a las inclemencias del tiempo y al desgaste, negro, bandelado.

**Temperatura** : - 30 °C a + 80 °C.

### Racores

Podemos directamente equipar las mangueras en nuestra f6brica con racores prensados seg6n VICTAULIC o fabricantes de bombas para hormig6n (PUTZMEISTER, SCHWING, etc.).

## PULSOR 200

11/05/2007

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presi6n de servicio bar	Presi6n de rotura bar	D6presi6n m6xima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	C6digo de art6culo	Stock (■) o cant. m6n m
50.0	9.0 ± 0.75	68.0 ± 1.5	85	200	0.8	200	2.36	20	0060009	■
65.0	10.0 ± 0.75	87.0 ± 1.5	85	200	0.8	250	3.88	20	0060011	■
76.2	12.9 ± 1.0	102.0 ± 1.5	85	200	0.8	270	5.55	20	0125225	■
101.6	14.2 ± 1.0	130.0 ± 1.5	85	200	0.8	300	8.13	20	0060160	■
115.0	14.0 ± 1.0	143.0 ± 1.5	85	200	0.8	320	9.21	20	0094788	200
125.0	16.0 ± 1.0	157.0 ± 1.5	85	200	0.8	360	11.33	20	0060161	■
150.0	18.0 ± 1.0	180.0 ± 1.5	85	200	0.8	570	14.85	20	0060010	200

### Marcado



y en relieve, Ø 50 a 65 mm : TRELLEBORG - PULSOR 200 - Made in France - month/year

y en relieve, Ø 76.2 a 150 mm : TRELLEBORG - PULSOR 200 - ND mm/" - WP 85 bar/1250 PSI - Lbs/Ft - FWC - week/year