



VULCANIZADOS TRANCHO, S.A.

C/ Bazán nº 6-8 P.I Bankuni6n I 33211 Tremañes Gij6n Asturias
Tel. 985 345 773 M6vil 679 48 48 55 / 57 www.trancho.com



SOLVYKLER

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Disolventes, pinturas, lacas y barnices



Aplicaciones

L6neas de servicio a presi6n para 6steres, cuerpos cet6nicos, pinturas de base alcoh6lica y numerosos productos qu6micos.

Ventajas

- Revestimiento resistente a las salpicaduras y a los productos qu6micos corrosivos.
- Ausencia de silicona en las paredes del tubo.
- La manguera se mantiene flexible en un amplio rango de temperaturas.
- Tubo conductor.

Especificaciones t6cnicas

Tubo interior :EPDM, resistente a los productos qu6micos, negro, liso.

Armadura : hilos sint6ticos.

Revestimiento :EPDM, resistente a las inclemencias del tiempo , verde, liso.

Temperatura :- 30 °C a + 100 °C.

Propiedades el6ctricas :tubo conductor, $R < 10^6 \Omega/m$.

Racores

Se recomiendan racores especiales para pintura (roscado o prensado).

SOLVYKLER

12/02/2009

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presi6n de servicio bar	Presi6n de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	C6digo de art6culo	Stock (■) o cant. m6n m		
6.0	± 0.4	3.3	12.6	± 0.5	20	60	60	0.13	20	0060304	◇
									40	0060305	■
									80	0060306	3000
									120	0060307	3000
8.0	± 0.5	3.5	15.0	± 0.6	20	60	70	0.16	20	0060308	◇
									40	0060309	■
									80	0060310	3000
									120	0060311	3000
9.0	± 0.5	3.5	16.0	± 0.6	20	60	85	0.17	20	0060281	◇
									40	0060282	■
									80	0060283	3000
									120	0060285	3000
10.0	± 0.5	4.0	18.0	± 0.6	20	60	90	0.22	20	0060312	◇
									40	0060313	■
									80	0060314	3000
									120	0060315	3000
13.0	± 0.6	4.0	21.0	± 0.7	20	60	110	0.27	20	0060718	◇
									40	0060719	■
									80	0060720	3000
									120	0060721	■
16.0	± 0.8	4.0	24.0	± 1.0	20	60	130	0.32	20	0070139	◇
									40	0070140	■
									80	0070141	■
									20	0070142	◇
20.0	± 0.8	4.5	29.0	± 1.0	20	60	150	0.44	40	0070143	■
									80	0070144	■
									20	0070145	◇
									40	0070146	■
25.0	± 1.2	4.5	34.0	± 1.5	20	60	170	0.54	20	0070145	◇
									80	0070147	2000

Marcado

◇ seg6n disponibilidad

