



VULCANIZADOS TRANCHO, S.A.

C/ Bazán nº 6-8 P.I Bankuni3n I 33211 Tremañes Gij3n Asturias
Tel. 985 345 773 M3vil 679 48 48 55 / 57 www.trancho.com



SUPERVRAC

CONSTRUCCI3N Y MEDIO AMBIENTE

Manipulaci3n de productos pulverulentos y abrasivos



Aplicaciones

Transporte neum3tico de productos abrasivos a granel.
Descarga de cisternas de transporte por carretera y ferroviario,
descarga en silos (cemento, arena, piedra caliza, carb3n, etc.).

Ventajas

- Ligera, flexible, se enrolla plana.
- Excelente resistencia a la abracci3n.
- Tubo est3tico conductor.

Especificaciones t3cnicas

Tubo interior :NR, resistente al desgaste, negro, liso.

Armadura : hilos sint3ticos.

Revestimiento :NR, resistente a las inclemencias del tiempo, negro, bandelado.

Temperatura :- 30 3C a + 90 3C.

Propiedades el3ctricas :tubo y revestimiento conductor, R < 10⁶ /m.



SUPERVRAC

08/07/2010

| Diam. int. mm | Espesor de la pared mm | | Diam. ext. mm | Presi3n de servicio bar | Presi3n de rotura bar | Peso kg/m | Longitud m | C3digo de articulo | Stock (■) o cant. m3n m |
|------------------|---------------------------|--------|------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------------|
| 75.0 | 6.75 | ± 1.25 | 88.5 ± 2.0 | 7 | 21 | 1.83 | 20 | 0060675 | 120 |
| | | | | | | | 40 | 0060674 | 120 |
| 75.0 | 9.00 | ± 1.00 | 93.0 ± 1.5 | 7 | 21 | 2.75 | 20 | 0060189 | 200 |
| | | | | | | | 40 | 0060193 | ■ |
| 80.0 | 6.00 | ± 1.00 | 92.0 ± 1.5 | 7 | 21 | 1.90 | 40 | 0094326 | 200 |
| 85.0 | 6.00 | ± 1.00 | 97.0 ± 1.5 | 7 | 21 | 2.03 | 20 | 0129699 | 120 |
| | | | | | | | 40 | 0129700 | 120 |
| 89.0 | 6.25 | ± 1.25 | 101.5 ± 2.0 | 7 | 21 | 2.07 | 20 | 0060682 | ■ |
| | | | | | | | 40 | 0060683 | ■ |
| 100.0 | 6.00 | ± 1.00 | 112.0 ± 1.5 | 7 | 21 | 2.40 | 20 | 0129701 | 120 |
| | | | | | | | 40 | 0129702 | 120 |
| 100.0 | 9.00 | ± 1.00 | 118.0 ± 1.5 | 7 | 21 | 3.58 | 20 | 0060194 | ■ |
| | | | | | | | 40 | 0060195 | ■ |
| 110.0 | 6.50 | ± 1.25 | 123.0 ± 2.0 | 7 | 21 | 2.71 | 20 | 0060684 | ■ |
| 127.0 | 8.50 | ± 1.25 | 144.0 ± 2.0 | 7 | 21 | 4.20 | 20 | 0060685 | 120 |
| | | | | | | | 40 | 0060686 | 120 |
| 152.0 | 8.50 | ± 1.25 | 169.0 ± 2.0 | 7 | 21 | 5.00 | 20 | 0060689 | 120 |
| | | | | | | | 40 | 0060690 | 120 |

Marcado

SUPERVRAC



TRELLEBORG