



VULCANIZADOS TRANCHO, S.A.

C/ Bazán nº 6-8 P.I Bankuni6n I 33211 Tremañes Gij6n Asturias
Tel. 985 345 773 M6vil 679 48 48 55 / 57 www.trancho.com



TRELLVAC Extractor LD

CONSTRUCCI6N Y MEDIO AMBIENTE

Manipulaci6n de productos pulverulentos y abrasivos



Aplicaciones

Manguera polivalente para aspiraci6n de polvos, virutas, part6culas met6licas, gases ... en las industrias madereras, f6bricas de muebles, industrias mec6nicas y metal6rgicas y otros sectores industriales diversos.

Ventajas

- Diseño muy ligero y flexible, especial cuando se requiere poco peso y manejo c6modo.
- Excelente radio de curvatura.

Especificaciones t6cnicas

Tubo interior : SBR/NR, resistente al desgaste, negro, liso.

Armadura : capas textiles con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

Revestimiento : SBR/NR, resistente a las inclemencias del tiempo y al desgaste, negro, corrugado.

Temperatura :- 40 °C a + 90 °C.

Propiedades el6ctricas :tubo y revestimiento conductores, $R < 10^6 /m$.



Resistencia ○○○○○

Flexibilidad ○○○○○

Peso ○○○○○

TRELLVAC Extractor LD

12/02/2010

Diam. int. mm	Diam. ext. * mm	D6presión m6xima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	C6digo de art6culo	Stock (■) o cant. m6n
38.0	± 1.5 43	± 1.0 0.9	45	0.48	12	0025890	■
51.0	± 1.5 56	± 1.0 0.9	70	0.63	12	0025908	■
63.0	± 1.5 63	± 1.0 0.9	95	0.72	12	0025916	■
76.0	± 1.5 81	± 1.0 0.9	115	0.86	12	0025932	■
90.0	± 1.5 96	± 1.0 0.9	125	1.01	12	0025965	■
102.0	± 1.5 108	± 1.0 0.9	145	1.32	12	0025973	■
113.0	± 1.5 120	± 1.0 0.9	155	1.46	12	0025981	■
127.0	± 1.5 134	± 1.0 0.7	170	1.63	12	0026005	■
152.0	± 1.5 159	± 1.0 0.4	195	1.94	12	0026013	■
178.0	± 1.5 185	± 1.0 0.25	220	2.28	12	0026021	12
204.0	± 1.5 211	± 1.0 0.15	245	2.58	12	0026039	■

* diam. ext. medido en la onda

Marcado

