



VULCANIZADOS TRANCHO, S.A.

C/ Bazán nº 6-8 P.I Bankuni6n I 33211 Tremañes Gij6n Asturias
Tel. 985 345 773 M6vil 679 48 48 55 / 57 www.trancho.com



TRELLVAC Handler MD

CONSTRUCCI6N Y MEDIO AMBIENTE

Manipulaci6n de productos pulverulentos y abrasivos



Aplicaciones

Manguera de aspiraci6n concretamente destinada para el equipamiento de los camiones de limpieza que trabajan en condiciones medianamente severas.
Extracci6n de polvos, virutas, arenas, gravas, escombros, desechos diversos, pulverulentos, etc.

Ventajas

- F6cil de manejar.
- Bueno radio de curvatura.
- Excelente resistencia del tubo al desgaste.
- TRELLEBORG Handler MD se recomienda para trabajos que requieren gran libertad de movimientos.

Especificaciones t6cnicas

Tubo interior : NR, resistente al desgaste, negro, liso.
Armadura : capas textiles con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.
Revestimiento : SBR, resistente a las inclemencias del tiempo y al desgaste, negro, corrugado.
Temperatura :- 30°C a + 90 °C.
Propiedades el6ctricas : tubo no conductor. Para tener conductividad, la espiral puede conectarse a los racores en ambos extremos.

Resistencia ○○○○○

Flexibilidad ○○○○○

Peso ○○○○○

TRELLVAC Handler MD

09/09/2010

Diam. int. mm	+ 1.5/- 1.5	Diam. ext. * mm	± 1.5	D6presión m6xima bar	0.9	Radio de curvatura mm	300	Peso kg/m	1.3	Longitud m	12	C6digo de art6culo	5501133	Stock (■) o cant. m6n m	12
51.0		63.0	± 1.5	0.9		300		1.3		12		5501133		12	
76.0		91.0	± 1.5	0.9		350		2.0		12		1776690		■	
102.0		118.0	± 1.5	0.9		400		2.9		12		1776700		■	
127.0		144.0	± 1.5	0.9		500		3.9		12		1973590		■	
152.0		167.0	± 1.5	0.9		600		4.5		12		1776710		■	
178.0		195.0	± 1.5	0.9		700		5.2		12		2303130		12	
204.0		224.0	± 1.5	0.9		800		7.0		12		1776720		12	

* Diam. ext. medido en la onda.

Marcado

