



VULCANIZADOS TRANCHO, S.A.

C/ Bazán nº 6-8 P.I Bankuni6n I 33211 Tremañes Gij6n Asturias
Tel. 985 345 773 M6vil 679 48 48 55 / 57 www.trancho.com



VOLUKLER

QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

Hidrocarburos y productos derivados del petr6leo



Aplicaciones

Equipamiento de aparatos surtidores en estaciones de servicio, para todo tipo de combustibles : gasolinas, con o sin plomo, gas6leo.

Ventajas

- Buena resistencia al envejecimiento y a la abrasi6n por arrastre repetido sobre suelos aceitosos.
- Cumple con la Norma Europea.
- Puede ser suministrada con racores.

Especificaciones t6cnicas

Tubo interior :NBR, resistente a la gasolina, negro, liso.
Armadura : hilos sint6ticos.
Revestimiento :NBR/PVC, resistente a los aceites y a las condiciones atmosf6ricas, negro, liso.
Temperatura :- 25 °C a + 65 °C.
Propiedades el6ctricas :tubo conductor, $R < 10^6 \Omega/\text{lg}$.
Est6ndar y certificaciones EN 1360 tipo 1.

Informaciones complementarias

Revestimientos azul, rojo o verde bajo pedido.

VOLUKLER

24/06/2010

Diam. int.	Espesor de la pared	Diam. ext.	Presi6n de servicio	Presi6n de rotura	Radio de curvatura	Peso	Longitud	C6digo de art6culo	Stock (■) o cant. m6n		
mm	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m		m		
15.0	± 0.8	5.0	25.0	± 0.9	16	48	75	0.40	20	61771	3000
									40	61772	3000
									80	61773	3000
									120	61775	■
16.0	± 0.8	4.5	25.0	± 0.9	16	48	80	0.37	20	61776	■
									40	61777	■
									80	61778	■
									120	61779	■
18.0	± 0.8	6.0	30.0	± 0.9	16	48	100	0.50	20	61780	2000
									40	61781	2000
									80	61782	2000
									120	61784	■
19.0	± 0.8	6.0	31.0	± 0.9	16	48	100	0.60	20	61785	■
									40	61786	■
									80	61787	■
									120	61788	■
25.0	± 1.0	6.0	37.0	± 1.1	16	48	140	0.73	20	61789	■
									40	61790	■
									80	61791	■

Marcado en hueco grabado

TRELLEBORG - VOLUKLER - EN 1360/1 - ND - 16 bar - Q - quarter/year